

## 標準ロードセル

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 90.300.00500 (90.10.00500) | 90.300.1000 (UX.1000) |
| 90.300.00750 (90.10.00750) | 90.300.2600 (UX.2600) |
| 90.300.01500 (90.10.01500) | 90.300.4600 (UX.4600) |
| 90.300.03000 (90.10.03000) | 90.300.6600 (UX.6600) |
| 90.300.05000 (90.10.05000) | 90.300.9600 (UX.9600) |
| 90.300.07500 (90.10.07500) |                       |
| 90.300.10000 (90.10.10000) |                       |



標準ロードセルを使えば、ガススプリングの充填圧力を正確に測定できます。モデル毎のロードセルが指定されています。UX1000～6600用のロードセルは、ポータブルテストスタンドと一緒にご使用ください。UX9600のロードセルは、アーバプレスでご使用ください。

## DADCO 圧力アナライザー 90.315.5

DADCOの90.10/UXシリーズガススプリングの圧力充填、ガス抜き、及び圧力測定を簡単に行なうには、DADCO圧力アナライザーをご使用ください。詳しい情報は、冊子No.B01133Bをお求めください。



## デジタルロードセル 90.305.BG (リーダー) 90.305.LC.50 (222 kN ロードセル)

DADCOのデジタルロードセルリーダーでは様々な単位(N,Kg,lbs)の圧力が表示できます。90.305.LC50ロードセル(コネクタ付)は222 kNまで測ることができます。その他にも様々なデジタルロードセルユニットをご用意しております。詳細は冊子B04106Aをお求めいただくか、DADCOにご連絡ください。



## DADCO 圧力モニター 90.421.1 (120 VAC) – 冊子 No. B00136 90.421.2 (24 VDC) – 冊子 No. B01115 90.421.2D (24 VDC, SPDT) – 冊子 No. B00134

DADCO圧力モニターは、圧力が設定値より下がるとそれを表示して、プレスの制御装置に警告しプレスの運転停止を指令します。運転停止値は1.5～20Mpa(15-200bar)の範囲で調整できます。詳しいことは、該当する冊子をお求めください。



## ポータブル・テストスタンド 90.305.3

ガススプリングの充填圧力を正確に測定するためには、ポータブル・テストスタンドと標準ロードセルをご使用ください。詳しい情報は、冊子No.97B121をお求めください。



## ポートサービス用ツール 90.320.8

バルブコンパートメントに必要な全ての作業にご使用できます。詳しいことは、冊子No.B05110をお求めください。



## 排出バルブ用ツール 90.360.4

DADCOバルブブリードツールを使って、必要な圧力までゆっくりとスプリングからガス抜きを行えます。さらに詳しい情報は、DADCOにご連絡ください。



**アセンブリキャップ**

90.330.00500 (90.10.00500)  
90.330.00750 (90.10.00750)  
90.330.01500 (90.10.01500)  
90.330.03000 (90.10.03000)  
90.330.05000 (90.10.05000)  
90.330.07500 (90.10.07500)

ガススプリングの組立時に、ロッドを押さえ、カートリッジをCリング溝の下部に配置するために使われます。



**取り外し用スリーブ**

90.340.00500 (90.10.00500)  
90.340.00750 (90.10.00750/UX.1000)  
90.340.01500 (90.10.01500/UX.2600)  
90.340.03000 (90.10.03000/UX.4600)  
90.340.05000 (90.10.05000/UX.6600)  
90.340.07500 (90.10.07500/UX.9600)

ガススプリングの組立または分解の際に、カートリッジをCリング溝の下部に位置付けるのにご使用ください。



**Cリング取り付けツール**

90.351.00500 (90.10.00500)  
90.350.00750 (90.10.00750/UX.1000)

C型リテーニングリングをリテーニング溝に挿入するのに使います。



**Cリング取付ツール**

90.352 (90.10.01500～90.10.7500/  
UX.2600～UX.9600)  
90.352.10000 (90.10.10000)

C型リテーニングリングをリテーニング溝に挿入するのにご使用ください。



**C-リング 取外しツール**

90.356

一回の動作でC型リテーニングリングを安全に取り外せます。



特許品

**T字形ハンドル**

90.320.2 – M8 用  
90.320.10 – M10 用

分解の際にピストンロッドを取り外すのにご使用ください。また再組立の際にピストンロッドを正しい位置に置くのにご使用ください。



**着脱式急速充填セット**

90.310.040

自己封入式ガススプリングの充填には着脱式急速充填セット(90.310.040)と急速充填ニップル(90.310.111)、または圧力アナライザー(90.315.5)を併せてご使用ください。コントロールパネルと併せてご使用いただくと配管システムに充填することもできます。この着脱式急速充填セットは、圧力調整器(90.310.201)、ホース(90.310.252)、着脱式急速フィッティングセット(90.310.338)で構成されています。



**急速充填ニップル**

90.310.111

自己封入式90.10/UXシリーズガススプリングの充填には、DADCO急速充填ニップルをご使用ください。詳しいことは、DADCOにご連絡ください。

